

# Acumulador tipo G-34



**Marca:** GONHER

**Voltaje:** 12 Volts

**Capacidades eléctricas:** Capacidad de Arranque en frío a -18°C (CCA), 600 Amper.  
Capacidad de Reserva @ 27°C (RC), 110 minutos.  
Capacidad de Arranque a 0°C (CA), 750 Amper.  
Capacidad en Amper-Hora, 65 AH.

**Composición operativa:** Plomo-Ácido / (PbCa+, PbCa-)

**Uso:** S. L. I. ( Starting/Lighting/Ignition), Arranque/Luces/Ignición

**Aplicación:** Servicio Automotriz

**Dimensiones:** Largo 25.4 (cm) Ancho 17.5 (cm) Alto 20.1 (cm)

**Peso:** 16.80 Kg

## CARGA EN CIRCUITO ABIERTO:

| % de Carga | Voltaje (volt) | Densidad (gr/ml) |
|------------|----------------|------------------|
| 100        | 12.75          | 1.265            |
| 75         | 12.40          | 1.225            |
| 50         | 12.20          | 1.190            |
| 25         | 11.55          | 1.155            |
| 0          | 11.90          | 1.120            |

## DATOS FÍSICOS ELECTROLITO:

| Características      | Valor               |
|----------------------|---------------------|
| Ebullición a 760mmHg | 110-120 °C          |
| Gravedad específica  | 1.120-1.265 gr/ml   |
| Densidad de vapor    | <1                  |
| Apariencia           | Líquido incoloro    |
| Olor                 | Fuerte / Penetrante |
| Solubilidad en agua  | 100%                |

## COMPONENTES PELIGROSOS:

| Material           | Número CAS | Límites de Exposición |           |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------|
|                    |            | OSHA                  | ACGIH     |
| Plomo              | 7439-92-1  | 50 mg/m3              | 150 mg/m3 |
| Óxidos de plomo    | 1309-60-0  | 50 mg/m3              | 150 mg/m3 |
| Electrolito        | 7664-93-9  | 1.0mg/m3              | 1.0mg/m3  |
| Polipropileno      | 9003-07-0  | N/A                   | N/A       |
| Separador de placa | 9002-86-2  | N/A                   | N/A       |

## POLARIDAD Y CONECTORES:

